

VERWERKING EN ONDERHOUD



ZWEEDS RABAT - DOUGLAS
VOORGELAKT ZWART

ZWEEDS RABAT DOUGLAS VOORGELAKT ZWART



Voor het correct verwerken van zwart gelakt Zweeds rabat dient men de ondergenoemde richtlijnen, aanbevolen door Remmers, in acht te nemen.

Voordelen van VOORGELAKT HOUT MET REMMERS INDULINE GW-310 :

- kant-en klaar product
- gecontroleerd productieproces
- beschermt het hout tegen vocht en blauwzwam
- bescherming van de filmlaag tegen schimmel en algen
- bladdert niet af
- watergedragen: geen geur en reiniging van het gereedschap met water

KENMERKEN

| | |
|--------------|---------------------------|
| Houtsoort | Douglas |
| Afmetingen | 12/26 x 195 mm |
| Profiel | Zweeds rabat |
| Product | Induline GW-310 (Remmers) |
| Aantal lagen | 2 |

TOEPASSINGEN

Gevelbekleding

1. MONTAGE

Voor de montage verwijzen we naar de richtlijnen:

- voor België: de [Technische Voorlichting 243](#) 'Gevelbekledingen uit hout en Plaatmaterialen op basis van hout – WTCB 12/2011'
- voor Nederland: Houtwijzer Bouwen – [Gevelbekleding van massief hout](#) – Centrum Hout 01/2018
- voor Frankrijk

ZWEEDS RABAT DOUGLAS VOORGELAKT ZWART

2. ONDERHOUD VAN HOUT BEHANDELD MET INDULINE GW-310

Geen enkel bouw materiaal is onderhoudsvrij, alles staat bij buitenexpositie 24 uur per etmaal bloot aan allerlei invloeden. Wil men het hout duurzaam, effectief en onderhoudsvriendelijk beschermen, dan is Remmers Induline GW-310 het uitgelezen product: het is eenvoudig aan te brengen en het is onderhoudsvriendelijk. Bovendien kan Remmers Induline GW-310 bogen op een jarenlange praktijkervaring.

Ontdoe het behandelde hout van vuil en stof en breng vervolgens met een goede kwast 1 nieuwe laag Remmers Induline GS-310 aan. Uw hout is weer beschermd voor jaren.

Onderhoud van hout, buiten behandeld met Remmers Induline GW-310

Het behandelde hout dient regelmatig gecontroleerd te worden. Niet alle delen staan qua expositie bloot aan dezelfde invloeden. Dit hangt af van:

- de noord-zuidoriëntatie
- de positie van het hout: liggende delen of staande delen?

Het is dus mogelijk dat liggende delen sneller verweeren dan staande delen en dus ook eerder onderhoud behoeven.

Aanbevelings/onderhoudsschema voor Remmers Induline GW-310

| | |
|---------|---|
| 1e keer | Remmers Induline GW-310 wordt door ons aangebracht volgens voorschrift |
| 2e jaar | In principe geen onderhoud |
| 3e jaar | Het werk controleren en waar nodig sterk verweerde plaatsen, bijv. liggende delen zuid-west bijwerken |
| 4e jaar | Het werk controleren en eventueel sterk verweerde delen bijwerken |
| 5e jaar | Houtwerk schoon, stofvrij maken en het geheel herbehandelen met Remmers Induline GW-310 |
| 6e jaar | Zie het totale bovenstaande schema |

Met schoonmaken wordt bedoeld: het verwijderen van losse delen, stof, vervuiling, enz., door middel van stoffer, borstel en schuren met fijn schuurpapier. Dit geldt alleen voor plaatsen waar het hout sterker verweerd is. Verwerking met een goede kwast.

Opmerking: bovenstaande aanbeveling zijn slechts richtlijnen en het is mogelijk dat, afhankelijk van de situatie ter plaatse, er verschillen kunnen optreden.

Het veiligheidsblad kunt u bij ons opvragen via onze internet website: www.remmers.be

Bovenbestaande aanbevelingen zijn slechts richtlijnen en het is mogelijk dat, afhankelijk van de situatie ter plaatse, er verschillen kunnen optreden. Eventuele kosten van inspectie of herstel van schade, welke het gevolg zijn van een onjuiste behandeling en niet opvolgen van de geldende voorschriften, zullen worden verhaald op de veroorzaker.

Het negeren van de geldende voorschriften ten aanzien van verwerking, opslag/transport en onderhoud maakt dat elke garantie en aansprakelijkheid komt te vervallen. Waarborg de levensduur van het hout en tref de maatregelen welke nodig zijn om de kwaliteit te waarborgen.

VOORGELAKT ZWART